

PDU DOBLE BASE

EM-GA-PDU

La PDU Doble Base es una unidad de distribución de energía diseñada para racks de 19", fabricada en estructura metálica resistente y con recubrimiento anticorrosivo. Cuenta con doble base de conexión que permite mayor capacidad y flexibilidad en la gestión de energía, soportando corrientes de 10A a 16A a 220-240V AC. Incorpora protección contra sobrecargas mediante fusible o disyuntor térmico y es compatible con montaje horizontal 3RU, optimizando el espacio en gabinetes y racks. Es ideal para centros de datos, telecomunicaciones y sistemas de automatización que requieren una distribución eléctrica segura y ordenada.



Especificaciones Técnicas - PDU DOBLE BASE

TIPO	Uso en Rack 19" - 3RU
Código	EM-GA-PDU
Interruptores	Compatible para llaves térmicas para soporte rieldin
Estructura	Plancha de F.G de 1/16" de espesor
Tapa	Empernada para cubrir los componentes
Acabado	Pintura electrostática RAL 9011-Negro
Polaridad (colores)	ROJO= Positivo Negro= Negativo con peine de cobre
Dimensiones	482x178x166mm

Fotos referenciales:



Características destacadas:

- Diseño de doble base que duplica la capacidad de conexión.
- Estructura metálica robusta y resistente.
- Fácil montaje en rack de telecomunicaciones, TI o eléctricos.
- Opcional: Interruptor con luz, protección contra sobrecarga y filtrado EMI/RFI.
- Solución confiable para distribución de energía segura y ordenada en racks.

