

POZO A TIERRA PORTATIL - PRO

EMS-E-IPP2

**ELECTROSAFE
PRO**



Especificaciones Técnicas

- Resistencia en ohmios: Debajo de 4 ohmios
- Máxima carga eléctrica soportada: 20 Kilowatts
- Amperios *seg: 200 Amperios
- Voltios *seg: 0 a 500 Voltios
- Potencial del dispositivo: 0 Voltios
- Diferencia de potencial: 99% V
- Corriente: Conductor PE, PT y/o neutro
- Impedancia: 0.452 ohm-m - 0.225 ohm-m
- Capacitancia: 1.04 nF

Elementos del dispositivo

- Caja de conexión: PVC 100 mm. * 150 mm. * 80 mm. Liviana
- Barra de conexión: 6 pernos Ø 4 mm * 12mm / 4 pernos Ø 6mm * 12mm
- Elemento metálico: Cometa Tools Tipo 4
- Pasta conductiva: Inkaground Tipo 2
- Pararrayos: No
- Cable sug/terminal: 10/12/14 awg Terminal tipo ojo incluido

Dimensiones:



- **Garantía:**
10 años
- **Vida útil:**
20 años
- **Temperatura:**
10° - 20° C
- **Temperatura de ignición:**
No aplica
- **Temperatura de fusión:**
1600° C
- **Tiempo de disipación:**
5 milisegundos
- **Dureza:**
Shore 42
- **Aislamiento:**
1120 V - 5.5 GΩ
- **Protocolo Resistencia:**
ASTM G57-20