

Características:

- **Puertas Microperforadas:** Las puertas frontal y posterior están equipadas con malla metálica, permitiendo un flujo de aire superior al 80%, esencial para mantener la temperatura óptima de los equipos
- **Seguridad:** Ambas puertas cuentan con chapa de seguridad y llave
- **Paneles Laterales:** De fácil montaje y desmontaje, facilitando el acceso y la gestión interna
- **Gestión de Cables:** Entradas para cables por tapas superior e inferior y guías verticales en la parte posterior
- **Montaje Versátil:** Ángulos de montaje deslizables en profundidad, marcados en unidades de rack

Equipado con:

- **Perfiles:** Ajustables con marcados bajo el estándar EIA-19, con perforaciones para tornillos M6
- **Puerta frontal y Trasera:** Doble hoja Microperforada
- **Paneles laterales:** Removibles para facilitar la instalación y mantenimiento de equipos
- **Seguridad:** Llaves para puerta frontal y Posterior
- **Sistema de Ventilación:** Puertas microperforadas y techo con ranuras a 4 ventiladores
- **Base:** Posee ruedas resistentes y topes ajustables para carga pesada
- **Ingreso de cables:** Por la cubierta superior y por paneles en la parte inferior.

Foto referencial:



Dimensiones:			
Modelo	Altura mm	Ancho mm	Prof. mm
EI242R6060	2100	600	600
EI242R6080	2100	600	800
EI242R8010	2100	800	1000

› Acabado:

Desengrasado, fosfórico, vitrificado, y tratamiento de pintura en polvo al horno

› Estructura:

Acero laminado en frío de 2 mm

› Capacidad de carga:

Carga estática 1000kg

› Embalaje:

Con esquineros y estrech film

› Accesorios incluidos:

- 4 Ruedas
- 4 Niveladores
- 2 Llaves para puerta frontal y Posterior
- Instrucciones de montaje