

VENTILADOR C/ FILTRO BLUE E+, 224X224MM,

EMAT-VFRG

Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 1160 m³/h, grado de protección estándar IP 54. Los ventiladores con filtro con tecnología de ventiladores en diagonal ofrecen una mayor estabilidad de presión y una potencia de soplado constante. La dirección de impulsión en diagonal garantiza una disipación de calor uniforme del armario.

 **emsinfin**



RITAL

3240700



Características

Ventajas

Máximo caudal de aire gracias al filtro plisado incluido en el suministro. Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla.

Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados. La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario. Montaje sin herramientas.

Material

Plástico

Color

RAL 7035

Unidad de envase

Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado

Ventilador

Diagonal, motor con espira de arranque

Caudal de aire soplado libre (con filtro)

A 50 Hz: 175 m³/h
A 60 Hz: 157 m³/h

Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)	A 50 Hz: 218 m ³ /h A 60 Hz: 191 m ³ /h
Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón	A 50 Hz: 130 m ³ /h A 60 Hz: 112 m ³ /h
Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro plisado	A 50 Hz: 191 m ³ /h A 60 Hz: 161 m ³ /h
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel	A 50 Hz: 33,1 W A 60 Hz: 37,3 W
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,2 A A 60 Hz: 0,21 A
Dimensiones	Anchura: 255 mm Altura: 255 mm Profundidad: 129 mm
Pr. de montaje	108 mm
Sección de montaje	Ancho escotadura: 224 mm Altura escotadura: 224 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54 con filtro/filtro plisado IP 55 con filtro plisado y estera de absorción IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Grado de protección NEMA	Tipo 12 con filtro/filtro plisado Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Fusible previo	Automático/fusible: 2 A
Observación	En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.
Campo de temperatura de servicio	-30 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-30 °C...70 °C
Nivel de ruido	A 50 Hz: 48 dB(A) A 60 Hz: 45 dB(A)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.2
Peso bruto	2.401