

TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE CON RECUBRIMIENTO LIBRE DE HALÓGENOS

La Tubería metálica flexible LIBRE DE HALOGENOS, destinada a la protección de cables eléctricos y fibra óptica. Esta revestida de un compuesto termoplástico, retardante del fuego, libre de halógenos.



► Características constructivas:

- Gracias a que en su construcción se combina la resistencia y la flexibilidad, se hace especialmente adecuado para su instalación de manera subterránea, al aire libre, en canalizaciones fijas en superficies, en canalizaciones empotradas, embebidas en concreto, canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectoras de obra etc.

► Tubería galvanizada:

- Acero galvanizado

► Chaqueta de revestimiento:

- Poliuretano sin halógeno



► Chaqueta de revestimiento:

- Sello de calidad del producto bajo normas internacionales, dando cumplimiento en laboratorio a rigurosos ensayos que permiten entregar un producto de alta calidad.

MODELO	MEDIDA
EMDCFH38	3/8"
EMDCFH12	1/2"
EMDCFH34	3/4"
EMDCFH100	1"
EMDCFH114	1 1/4"
EMDCFH112	1 1/2"
EMDCFH200	2"
EMDCFH212	2 1/2"
EMDCFH300	3"
EMDCFH400	4"

CONDUIT FLEXIBLE LIQUID TIGHT MC				
Referencia	Máx flexibilidad (mm)	Diámetro externo (mm)	Longitud (mts)	Peso x Unidad de Empaque (kg)
LT - 3/8"	12,4 ± 0,4	18,2 ± 0,2	100	101,5
LT - 1/2"	15,8 ± 0,2	21,2 ± 0,2	100	165,1
LT - 3/4"	20,8 ± 0,1	26,3 ± 0,2	100	215,9
LT - 1"	26,5 ± 0,3	32,4 ± 0,2	100	330,2
LT - 1 1/4"	35,2 ± 0,4	41,4 ± 0,2	50	406,4
LT - 1 1/2"	40,0 ± 0,5	46,4 ± 0,2	50	457,2
LT - 2"	51,4 ± 0,3	58,3 ± 0,3	50	565,2
LT - 2 1/2"	62,8 ± 0,5	69,7 ± 0,5	50	749,3
LT - 3"	78,8 ± 1,45	85,4 ± 0,2	50	889,0
LT - 4"	101,7 ± 0,7	110,1 ± 0,5	25	1219,2