

TERMOSTATO CLIMASYS CC - 250V - 0...60°C - NA

EMAT-TERMS

El Termostato ClimaSys CC está diseñado para el control térmico en gabinetes eléctricos y electrónicos, permitiendo mantener una temperatura interna óptima que garantiza el rendimiento y la vida útil de los componentes. Opera en un rango de 0 a 60 °C y utiliza un contacto normalmente abierto (NA)



SCHNEIDER

NSYCCOTH0

Características

Principal

Gama del producto	ClimaSys
Tipo de producto o componente	ClimaSys CC
Tipo de Producto o Componente	Termostato sencillo
rango de ajuste de temperatura	0...60 °C
información mostrada	Temperatura en °C

Complementario

tensión de entrada	250 V
tipo de sensor	Bimetálico
Tipo y composición de contactos	No
Resistencia de los contactos	10 mOhm
vida de servicio en ciclos	100000 Ciclos
capacidad de conmutación máxima	2 A 120...250 V CA inductivo fp: 0.6 10 A 250 V CA resistivo 15 A 120 V CA resistivo 30 W DC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	4 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm²
tipo de montaje	Enganchado
Altura	Externo: 68 mm
Anchura	Externo: 33 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Peso del producto	40 g
Ubicación de Montaje	Carril DIN de 35 mm En placa de montaje Traviesas Montante vertical Spacial

Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...80 °C
Grado de Protección IP	IP20
Histéresis	7 K +/- 0.4K
Número de salidas	1 función de ventilación
Material	PC
Color	Gris claro
Resistencia a las llamas	Autoextinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones de Producto	UL

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.000 cm
Paquete 1 Ancho	4.500 cm
Paquete 1 Longitud	8.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	84.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	24.000 cm
Paquete 2 Ancho	33.000 cm
Paquete 2 Longitud	41.000 cm
Paquete 2 Peso	8.400 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	3600
Paquete 3 Altura	166.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	315.000 kg

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpu Oclo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo