

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR INCLINADO

EMAT-T363

El tomacorriente industrial para empotrar inclinado está diseñado para instalaciones trifásicas de alta potencia, ofreciendo una conexión segura, duradera y resistente a condiciones extremas. Su diseño inclinado facilita el acople del enchufe, mejorando la ergonomía y reduciendo el esfuerzo en la conexión.



LEGRAND

CARACTERÍSTICAS

Principal:

Gama	Mureva
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Nombre Corto del Dispositivo	Mureva socket
enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de Polos	3P+E
Tipo de red	CA
estándar de salida	Industrial

Complementario:

tipo de montaje	Montado en panel
forma de enchufe, toma, estación	En ángulo
[In] Corriente Nominal	63 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	380...415 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	6 h
enchufe, material de enchufe	Envoltente: polímero de ingeniería autoextinguible
conexiones - terminales	Tornillos de fijación, complet



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimu Oclo 1365
Urb. Tungasuca, Carabaylo

Complementario:

material de los contactos	Patillas: acero inoxidable Manguitos de fijación: bronce con laminados en níquel Resortes: acero inoxidable
sección de cable	6...25 mm ²
peso del producto	0,473 kg
dimensión de la base	325 x 175 x 120 mm
alto	107 mm
Ancho	108 mm
Profundidad	129 mm
Color	Gris (RAL 7035)
color de voltaje	Rojo

Entorno:

Estándares	EN 60309-2 EN 60309-1
grado de protección IP	IP67 conforming to IEC 60529
grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
resistencia al fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
temperatura ambiente	35 °C 86400 s)

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpú Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo