

BORNERA UNIVERSAL 4 MM² GRIS TIPO TORNILLO

EMAT-BO40

La bornera universal de 4 mm² tipo tornillo es ideal para la interconexión confiable de conductores eléctricos en tableros de control, distribución y automatización. Su diseño modular y resistente permite una instalación sencilla en riel DIN, garantizando seguridad eléctrica, durabilidad y excelente conductividad en entornos industriales exigentes.



SCHNEIDER

NSYTRV42

CARACTERÍSTICAS

Principal:

Gama	Linery
Nombre del Producto	Linery TR
Tipo de Producto o Componente	Bloque de terminales
Nombre Corto del Dispositivo	TRV
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
tipo de bloque de terminales	Paso
nivel de bornas	1
tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	4 mm ²
Longitud	47.7 mm
Color	Gris
Cantidad por juego	Juego de 50

Complementario:

Ancho	6.2 mm
Altura	47.5 mm
Conexiones - terminales	1 tornillo : terminal de tornillo (pedido por separado) hacia arriba (M3) 1 tornillo : terminal de tornillo (pedido por separado) hacia abajo (M3)
Número de terminales	2
Posición de conexión	De lado



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpú Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo

Número de entrada de medición	2
Sección transversal de cable	0.2...4 mm ² , Flexible con terminal 0.2...6 mm ² , sólido sin extremidad de cable 0.14...6 mm ² , sólido con terminal 0.2...6 mm ² , Flexible sin terminal
par de apriete	0.6...0.8 N.m
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Tipo de herramienta	Conexión (pedido por separado) destornillador Desconexión (pedido por separado) destornillador
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V CSA 690 V de acuerdo con ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus 1000 V de acuerdo con EN/IEC 60947-7-1
Corriente nominal (In)	32 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA 30 A cURus 30 A acorde a ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material	Poliamida 6/6 (caja aislante) Aleación de cobre (conector y tornillo) Aleación de cobre (enlace de conexión) Chromium-nickel steel (spring)
2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ.m acorde a IEC 60093 10000 MΩ.m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 GΩ acorde a IEC 60093 1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0.8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	9.4 g

Entorno:

Certificaciones de Producto	ATEX CSA cURusL	DNV GL LR	VDE IEC-Ex EAC
fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1		
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21		

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpu Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo