

BORNERA DE TIERRA – 16MM² 101A NIVEL ÚNICO 1X1 TORNILLO

EMAT-B160T

La bornera universal de 10 mm² tipo tornillo está diseñada para garantizar conexiones eléctricas seguras, firmes y duraderas en tableros de control, distribución y automatización. Su estructura robusta y su sistema de sujeción mediante tornillo aseguran excelente conductividad y resistencia mecánica, incluso en entornos industriales exigentes.

**SCHNEIDER****NSYTRV162PE**

Características

Principal:

Gama	Linery
Nombre del Producto	Linery TR
Tipo de Producto o Componente	Bloque de terminales
Nombre Corto del Dispositivo	TRV
tipo de bloque de terminales	Tierra de protección
nivel de bornas	1
tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	16 mm ²
Longitud	55.5 mm
Color	Gris
Cantidad por juego	Juego de 50

Complementario:

Ancho	12.2 mm
Altura	55 mm
Conexiones – terminales	1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba 1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo
Número de terminales	2
Posición de conexión	De lado



Número de entrada de medición	2
Sección transversal de cable	0.2...10 mm², sólido 0.2...10 mm², Flexible sin extremidad de cable 0.2...6 mm², Flexible con
par de apriete	2.5...3 N.m
Longitud de cable pelado para conectar bornas	14 mm
Tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
Material	101 A acorde a EN/IEC 60947-7-1
Material	Poliamida 6/6: caja aislante
2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ.m acorde a IEC 60093 10000 MΩ.m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 GΩm acorde a IEC 60093 1000 GΩm acorde a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0.8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	46.85 g
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno:

Certificaciones de Producto	VDE GL DNV	CSA UL
fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1	
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21	

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpu Oclo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo