

FORCE-OUT-02

Gabinete Outdoor STD 19"



Estructura:

Construcción completamente soldada en acero laminado al frío de 2mm , puertas y techo 1.2mm tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes , acabado en pintura de polvo electrostática.

Partes principales:

- **PUERTA FRONTAL:** Abatible 1 hoja con llave Push y Protegido en el marco con caucho para evitar ingreso de agua y polvo
- **PUERTA PORTERIOR:** Desmontable de 1 hoja con chapa, Protegido en el marco con caucho para evitar ingreso de agua y polvo
- **TECHO:** Tipo Sombrero que sobresale 3cm para proteccion de Polvo y Lluvia, Techo con caída hacia la parte frontal de 6cm x 2cm
- **BASE:** Marco de acero de 8 cm. debajo de la base para evitar acceso por el piso de polvo y agua , Acceso por la base para el ingreso de cables

➤ Acabado:

- Formato Rieles de Montaje: 19"
- Altura útil: 42RU
- Altura Externa: 2.10 MTS (210CM)
- Ancho: 0.60 MTS (60CM)
- Profundidad: 0.80 MTS (80CM)

➤ Ventilación:

2 Extractores con proteccion en alto relieve en el lateral de 34 x 17cm.
Rejillas en Paneles Laterales tipo Uña de Gato

➤ Rieles para montaje:

4 Rieles Zincados (2 frontales y 2 posteriores) de 19" para pernos M6 bajo el estándar EIA-310D

➤ Peso y capacidad de carga:

90KG peso del gabinete
800KG capacidad de carga

➤ Estándares:

1ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297, PART7 y GB/T3047.2 - 42
EIA de 19 pulgadas y las normas ETSI de telecomunicaciones

➤ Accesorios incluidos:

- 04 ángulos anclaje al piso de 5 X 5CM
- 10 Tuercas enjauladas
- 10 Pernos M6
- 4 Juegos de llaves
- Hoja Técnica



Dimensiones:

Código	Altura mm	Ancho mm	Prof. mm
EO204R5540	240	550	400
EO206R6055	300	600	550
EO210R6055	500	600	550
EO212R6055	580	600	550
EO208R6055	400	600	550
EO218R6080	900	600	800
EO212R6060	580	600	600
EO216R6060	800	600	600
EO224R6080	1200	600	800
EO232R6080	1500	600	800
EO238R6080	1800	600	800
EO242R6080	2000	600	800