

Aire Acondicionado para Racks de Servidor – Instalación en Rack, 7,000 BTU (2.0kW), 120V, 8U

EMS-AAR2KW

EATON

SRCOOL7KRM

La unidad de aire acondicionado para Rack de Servidor para Instalación en Rack bombea 7,000 BTU / h (2.0 kW) de potencia de enfriamiento de acoplamiento directo a su equipo de TI para evitar cortes, malos funcionamientos y fallas causadas por sobrecalentamiento. Esta unidad eficiente con la energía, ahorradora de espacio es perfecta para centros de datos, salas de servidores, gabinetes de cableado de redes y otros ambientes con equipo instalado en rack sensible al calor y espacio de piso limitado.



> Destacado:

- Ahorra el valioso espacio de piso en ambientes de TI
- Ahorra energía con enfriamiento eficiente de acoplamiento directo
- Proporciona 7,000 BTU/h (2.0kW) de capacidad de enfriamiento
- Opcionalmente soporta administración remota mediante Ethernet
- Se instala en la parte inferior de un rack de 19" compatible con la norma EIA

> El paquete incluye:

- Unidad de Enfriamiento SmartRack, para instalación en Rack de Servidor – 7,000 BTU, 120V
- Juego de deflector de aire magnético
- Ventila direccional de salida
- Accesorios de instalación
- Manual del Propietario

ENTRADA

Consumo Eléctrico (Máx)	1020 Watts
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Descripción del Voltaje Nominal de Entrada	120V AC 60 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Características de la Clavija de entrada	NEMA 5-15P
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Frecuencia de Entrada	60 Hz
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	7
Longitud del Cable de Alimentación (m)	2.13

ENFRIAMIENTO

Flujo de Aire	336.82 m3/hora [198.25 PCM]
Tipo de Enfriamiento	Activo
Cooling Capacity (BTUs)	7000
Capacidad de Enfriamiento (kW)	2.0
Refrigerante	R410a (no daña al medio ambiente; no reduce la capa de ozono)
Cantidad de Refrigerante	530 g [18.7 oz]
Tamaño de Habitación Equivalente	25 m2 [250 pies cuadrados]

INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES

Pantalla LCD del Panel Frontal	El LCD de 2 dígitos muestra lecturas numéricas de la temperatura
LEDs de Panel Frontal	Panel de control de botones de presión con LEDs para configuración de la operación

FÍSICAS

Color	Negro
Altura del Rack	8U
Factores de forma soportados	Para instalarse en rack
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	22.80 x 22.70 x 27.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	57.91 x 57.66 x 69.85
Peso de Envío (lb)	80.00
Peso de Envío (kg)	36.29
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	13.900 x 17.350 x 22.520
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	35.3 x 44.1 x 57.2
Peso de la Unidad (lb)	61.6
Peso de la Unidad (kg)	27.94

COMUNICACIONES

Compatibilidad con SNMP	Accesorio para administración remota SRCOOLNET2LX SRCOOLNET2LX (opcional) para monitoreo y control remoto
-------------------------	---

CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES

Tipo de Compresor	Giratorio
Deshumidificador	1.25 litros / hora
Nivel Acústico (Ruido)	57dB
Amperaje Nominal	8.5A

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Certificaciones del Producto	CSA (Canada); NOM (Mexico); UL 484
Product Compliance	RoHS

GARANTÍA y SOPORTE

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años
--	------------------------------

