

Caja de pared con cerradura para interior/ exterior 24 ports SC

EMS-CPC24P

La caja de distribución con cerradura, IP65 y resistente a los rayos UV, se suministra descargada de serie y permite la terminación de 24 fibras alojadas en una robusta carcasa de ABS para aplicaciones en interiores y exteriores.

Una bandeja interna desmontable proporciona una solución limpia y ordenada para alojar 24 conexiones y empalmes SC simplex. La caja cuenta con 24 puntos de salida para latiguillos y hasta 2 puntos de entrada de cables, manteniendo así la clasificación IP65.



> Características:

- Hasta 24 empalmes con adaptador SC Simplex
- Puerta con cerradura para mayor seguridad
- IP65 y resistente a los rayos UV
- Admite cables de tubo holgado, de distribución y preterminados
- Bandeja de empalmes extraíble para una fácil instalación
- Protección del radio de curvatura integrada
- Cumple con las normas ROHS, REACH y SVHC

> Modo de Aplicación:

- Redes FTTH/FTTx
- Redes de comunicación de datos
- Aplicaciones interiores y exteriores

Información

Número de pieza	Descripción del producto
EMS-CPC24P	Caja de pared con cerradura de entrada/salida, IP65, resistente a los rayos UV 24 posiciones SC Simplex sin carga

Especificaciones

Parámetros	EMS-CPC24P
Ancho	270 mm
Alto	340 mm
Profundidad	110 mm
Número de puertos	24 SC Simplex
Número de cables de entrada	Izquierda: 2 puertos (para diámetro exterior de 8,5 a 13 mm) Centro: 2 puertos redondos sin cortar opcionales, de 20 mm de diámetro, para cargar Prensaestopas PG13.5 para cables con diámetro exterior de 6 mm a 10 mm
Número de cables de salida	Derecha: 24 puertos (para cables de conexión planos FTTH de 2 x 3 mm)
Capacidad máxima de empalme	24 Splices
Material	ABS
Color	Grey RAL7035
Peso neto (kg)	1.8 Kg
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +60°C
Cumple con	RoHS, REACH, SVHC