

MINI SPLIT PARED INVERTER



EMSLENSPIN

Lennox

El Mini Split Lennox Serie T representa el equilibrio perfecto entre tecnología de vanguardia y ahorro energético para espacios residenciales y comerciales ligeros. Equipado con tecnología Inverter, este sistema ajusta su potencia de forma precisa para mantener un clima ideal con una eficiencia de hasta 18 SEER, reduciendo drásticamente el consumo eléctrico mensual. Su diseño moderno y minimalista incluye un panel LED invisible y una operación ultra silenciosa, ideal para dormitorios o áreas de trabajo.



Características

Frío Solo

Evaporadora			LI012CI-160P433-T	LI018CI-160P433-T	LI024CI-160P433-T
Condensadora			LI012CO-160P433-T	LI018CO-160P433-T	LI024CO-160P433-T
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Enfriamiento	Capacidad Neta	Btu/h	11500	17000	22000
	EER	W	2.77	2.70	2.67
	SEER		16	17	18
Salida de potencia		W	14	25	45
Amperios de carga nominal		RLA	0.15	0.3	0.2
Flujo de volumen de aire		CFM	294/241/188	559/506/453	795/742/689
Dimensiones		mm.	203×787×279	203×914×305	229×1092×330
Nivel de presión sonido		dB(A)	38/34/30	43/38/33	49/45/41
Peso neto		kg.	8.6	10.4	14.06
Peso de envío		kg.	10.4	13.6	16.78
Condensadora	Compressor	Tipo	Rotary	Rotary	Rotary
		RLA	A	6.8	6.8
	Motor de ventilador exterior RLA		A	0.15	0.15
	Flujo de volumen de aire		CFM	1000	1530
	Nivel de presión de sonido		dB(A)	52	55
	Dimensiones		mm.	508×787×279	610×864×356
	Peso neto/bruto		kg.	20.86	25.85
	Temperatura de operación		°F (°C)	64(18) - 114(43)	64(18) - 109(43)
	Tipo de refrigerante		kg.	R410A/ 0.53	R410A/0.68
	Tubería de conexión	Lado líquido / Lado gas	mm(Inch)	φ6(φ1/4)+φ9.5(φ3/8)	φ6(φ1/4)+φ12(φ1/2)
		Longitud máxima de distancia/ Altura máxima de distancia	m.	10/5	15/5

Frío/Calor

Evaporadora			LI012HI-160P433-T	LI018HI-160P433-T	LI024HI-160P433-T
Condensadora			LI012HO-160P433-T	LI018HO-160P433-T	LI024HO-160P433-T
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Enfriamiento	Capacidad Neta	Btu/h	12000	18000	24000
	EER	W	2.80	2.82	2.81
	SEER		16	17	16
Calefacción	Capacidad Neta	Btu/h	12000	18000	24000
	COP		3.01	3.07	2.81
Evaporadora	Salida de potencia	W	14	25	45
	Amperios de carga nominal	RLA	0.154	0.3	0.2
	Flujo de volumen de aire	CFM	294/241/188	559/506/453	795/742/689
	Dimensiones	mm.	203×787×279	203×914×305	229×1092×330
	Nivel de presión sonido	dB(A)	38/34/30	43/38/33	49/45/41
	Peso neto	kg.	8.16	10.4	14.06
	Peso de envío	kg.	9.97	13.6	16.7
Condensadora	Compressor	Tipo	Rotary	Rotary	Rotary
		RLA	A	6.8	6.8
	Motor de ventilador exterior RLA		A	0.15	0.15
	Flujo de volumen de aire		CFM	1000	1530
	Nivel de presión de sonido		dB(A)	52	55
	Dimensiones		mm.	508×787×279	610×864×356
	Peso neto/bruto		kg.	22.2	28.1
	Temperatura de operación	Enfriamiento	°F (°C)	64(18) - 109(43)	64(18) - 109(43)
		Calefacción	°F (°C)	19.4(-7) - 109(43)	19.4(-7) - 109(43)
	Tipo de refrigerante		kg.	R410A/ 0.63	R410A/1.05
Tubería de conexión	Lado líquido / Lado gas	mm(Inch)	φ6(φ1/4)+φ9.5(φ3/8)	φ6(φ1/4)+φ9.5(φ3/8)	φ6(φ1/4)+φ12(φ1/2)
	Longitud máxima de distancia/ Altura máxima de distancia	m.	10/5	15/5	15/5

*Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante