

Access Control para CMC III, PDU, LCP



EMS-RITACM

A un control de acceso pueden conectarse dos empuñaduras y dos lectores. A través de la web de la unidad de proceso CMC III, de la PDU o de la interfaz IoT es posible relacionar las empuñaduras con diferentes códigos numéricos o tarjetas transponder, de forma que todas las empuñaduras que se encuentren conectadas a una unidad de proceso CMC III, una PDU o una interfaz IoT puedan controlarse con un sólo sistema lector.

RITTAL

7010180



Características

Descripción producto	Gracias al sensor por infrarrojos integrado se realiza adicionalmente la vigilancia del estado (abierta/cerrada) de la puerta. El sensor dispone además de un sensor de vibraciones que, al detectar vandalismo, envía una alarma.
Ventajas	Rápida conexión y detección automática mediante plug & play La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación	Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios. Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento	Para la conexión de dos empuñaduras y dos unidades lectoras para monitorizar puertas Sensor de acceso IR integrado / Sensor contra vandalismo integrado
Material	Plástico
Superficie	Frontal: liso Caja: estructurado
Unidad de envase	Sensor Placa de montaje Incl. material de fijación
Interfaces	2 x RJ45 CAN-Bus 2 x RJ12 2 x conector plano Casquillo
Descripción producto	DK Access Control, conexión a través de CAN-Bus, An.xAl.xPr.: 110x30x40 mm, RAL 9005