

Chapa de conducción del aire para VX IT

EMS-RITCCA

RITTAL

5302014

Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un armario con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.



Características

Ventajas	Para el aumento de la eficiencia energética del sistema de climatización Escobilla vertical para el cierre sin colisiones en sistemas de guías instalados en el nivel de montaje exterior.	
Aplicación	Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un rack con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.	
Material	Chapa de acero Panel ciego: plástico, UL 94-HB, sin halógenos Escobilla: plástico, UL 94-HB	
Superficie	Pintada	
Color	RAL 7035	
Unidad de envase	2 pantallas verticales 2 pantallas horizontales 4 escobillas	4 piezas de espuma de celulosa PU Incl. material de fijación 6 paneles ciegos, 482,6 mm (19"), 1 UA
Observación para el montaje	Las pantallas verticales con escobilla pueden montarse para el cierre tanto en las guías perfil de 19" frontales como en las posteriores. El montaje de las pantallas horizontales con escobillas solo puede realizarse en las guías perfil de 19" frontales. Las escotaduras de montaje de 482,6 mm (19") integradas dentro de las superficies de cierre pueden cubrirse a elección con los paneles ciegos adjuntos, utilizarse para la instalación de otros componentes o para la gestión del cableado. Tenga en cuenta la unidad de envase específica del producto.	
Adecuado para	Anchura: = 800 mm Altura: = 2.000 mm	
Peso neto	8.26 kg	
Peso bruto	8.48 kg	
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	33,1 kg CO2 eq (Cat B)	
Descripción producto	VX IT Chapa conducción de aire 800x2000, 1 P.	

*Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante