

Unidad condensadora para LCP DX

EMS-RITUCL

RITTAL

3311360

La unidad de condensación se precisa para el funcionamiento de los LCP's basados en expansión directa e incluye el condensador externo y dos ventiladores, cuya velocidad se regula mediante presión en el circuito refrigerante.



Características

Material	Chapa de acero, pintada
Superficie	Texturizada, galvanizada
Color	RAL 9003
Unidad de envase	Aparato base Incl. material de montaje
Posibilidades de montaje	El montaje a la guía perfil es posible tanto en la parte delantera, como en la parte lateral de las guías perfil delanteras y traseras
Color	RAL 9003
Unidad de envase	Aparato base Incl. material de montaje
Potencia máx. de refrigeración	12 kW
Regulación de la temperatura	Ventilador con control de velocidad
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R410A Medio refrigerante: -
Dimensiones	Anchura: 1.303 mm Altura: 915 mm Profundidad: 620 mm
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Descripción producto	Condensador refrigerado con aire para LCP Rack/Inline DX, para montaje al techo/mural, fuente de alimentación: 230 V, 1~, 50/60 Hz, An.Al.Pr.: 1308x928x620 mm, RAL 9003

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*