



Unidades de montaje CMC III

EMS-RITUMC

RITTAL**7030088**

La unidad de montaje puede alojar según ejecución 1 ó 3 unidades de proceso/de sensores, etc.. La ejecución de 19" puede alojar 3 unidades. La ejecución con bastidor de armario puede alojar 1 unidad.



Ejecución	Para PU, PU Compact, unidades de mando, CMC III CAN-Bus Unit y la fuente de alimentación CMC III.
Descripción producto	La unidad de montaje puede alojar según ejecución 1 ó 3 unidades de proceso/de sensores, etc.. La ejecución de 19" puede alojar 3 unidades. La ejecución con bastidor de armario puede alojar 1 unidad.
Ventajas	Reacción al fuego: autoextinguible según UL 94 HB
Aplicación	Alojamiento de componentes CMC III.
Funcionamiento	CMC III Unidad de Proceso CMC III Unidad de Proceso Compact Unidad de mando CMC III Fuente de alimentación CMC III Unidad CMC III LTE Módulo de apertura automática de puertas CMC III
Material	Plástico
Color	RAL 9005

Unidad de envase	Unidad de montaje, 1 UA 2 cubiertas ciegas Incl. material de fijación
N° de troqueles	3
Posibilidades de montaje	Nivel de 482,6 mm (19")
Observación	Para el montaje de unidades CMC III en racks para redes y servidores Para alojar hasta tres cajas CMC III y para el montaje al perfil de 19"
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm Profundidad: 141 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.423 kg
Peso bruto	0.539 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Descripción producto	CMC III mounting units, 1 U, 482.6 mm (19")

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*