

CMC III para el control y la monitorización del acceso a los racks.



EMS-RITCMC

Esta unidad compacta de 110x30x40 mm centraliza la vigilancia de racks permitiendo gestionar empuñaduras y lectores mediante códigos o tarjetas transponder desde una interfaz web. Integra un sensor infrarrojo para el control de estado de puertas y opera en un rango de 0 °C a 55 °C con una humedad de hasta el 95 %. Su capacidad de expansión permite conectar hasta 5 receptores por interfaz IoT, 2 para PU Compact y un máximo de 16 receptores para la unidad de proceso PU, garantizando un control de acceso robusto y escalable.

RITTAL

7030202



Características

Descripción producto	Unidad CMC III para el control y la vigilancia del acceso a los racks. A un Control de Acceso CMC III es posible conectarle una empuñadura y un aparato lector. A través de la web de la Unidad de Proceso / -Compact CMC III es posible vincular las empuñaduras con diferentes códigos numéricos o tarjetas transponder, de forma que todas las empuñaduras que se encuentren conectadas a una Unidad de Proceso / -Compact CMC III puedan controlarse con un sólo sistema lector. Gracias al sensor de infrarrojos integrado se realiza además un control del estado de la puerta (abierta/cerrada).
Funcionamiento	Para la conexión de una empuñadura y un lector para la monitorización de una puerta Sensor de acceso IR integrado
Ejecución	Protocolización de todos los accesos y todas las aberturas de puerta con información de usuario y marca temporal. Posibilidad de lector central por cada sistema CMC III Asignación fija entre empuñaduras y lectores, Principio de los cuatro ojos, Gestión de los derechos de acceso independientemente del sistema y ubicación con RiZoneActivación de la indicación led en la empuñadura
Material	Plástico Frontal: liso Caja: estructurado
Superficie	Frontal: liso Caja: estructurado
Color	Frontal: RAL 9005 Caja: RAL 7035
Unidad de envase	Control de acceso CMC III Placa de montaje Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 110 mm Altura: 30 mm Profundidad: 40 mm
Campo de temperatura de servicio	0 °C...55 °C
Humedad del aire (sin condensación)	5...95 %

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*