

Puertas para VX IT

EMS-RITPVX

Montaje de la trampilla de ventilación hacia fuera: 200 mm (en estado abierto) Montaje de la mecánica hacia dentro: 52,5 mm, Bisagras: a derecha (intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta) Cable de conexión a partir de las bisagras: 2,5 m

RITTAL

7030263



Características

Ejecución

Cristales: cristal de seguridad monocapa tintado
Amortiguador de muelle para abertura de la tapa
Imanes para la fijación de las trampillas
En el estado sin corriente las trampillas se encuentran abiertas
Puerta transparente: 2 cristales de seguridad simples, tintados de una pieza, con trampillas de ventilación
Marco: Perfil de aluminio extrusionado

Descripción producto

Con compuertas de ventilación integradas para una función de abertura automática en caso de alarma o de corte eléctrico. La puerta transparente para el sistema Automatic Door Opening sustituye la puerta estándar del VX IT.

Ventajas

Posibilidad de control remoto del sistema CMC III
Elevada seguridad gracias a la utilización de cristal de seguridad simple tintado
Elevada estabilidad gracias a la combinación de las trampillas de ventilación con el marco tubular de puerta
Las compuertas de ventilación se adentran solo 200 mm en la vía de emergencia
No es necesario adaptar el sistema de cierre
La abertura manual de las puertas no influye sobre las trampillas de ventilación
Abertura automática de las trampillas de ventilación con falta de tensión

Unidad de envase

Montaje de la trampilla de ventilación hacia fuera: 200 mm (en estado abierto)
Montaje de la mecánica hacia dentro: 52,5 mm
Bisagras: a derecha (intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta)
Cable de conexión a partir de las bisagras: 2,5 m

Funcionamiento

Accionamiento mediante DCM (módulo de abertura automática de puertas) CMC III
Las compuertas de ventilación verticales integradas se abren mecánicamente de forma automática, en caso de emergencia y de fallo del sistema de refrigeración o de activación de un sistema de extinción; En función del volumen y la temperatura de la sala se aprovecha el aire de la sala para realizar una refrigeración de emergencia o bien puede introducirse gas de extinción directamente en los racks TI. Deben utilizarse siempre las puertas frontales y dorsales del sistema Automatic Door Opening

Material

Marco: Perfil de aluminio extrusionado
Cristales: cristal de seguridad monocapa tintado

Unidad de envase

Puerta transparente con empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E

Dimensiones

Anchura: 800 mm | Altura: 2.000 mm



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpu Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo