

Puertas para VX IT para ADO

EMS-RITPVA

Montaje de la trampilla de ventilación hacia fuera: 200 mm (en estado abierto). Montaje de la mecánica hacia dentro: 52,5 mm. Bisagras: a derecha (intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta). Cable de conexión a partir de las bisagras: 2,5 m

RITTAL

7030283



Características

Ejecución	Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm Amortiguador de muelle para abertura de la tapa Imanes para la fijación de las trampillas. En el estado sin corriente las trampillas se encuentran abiertas con puerta de chapa de acero de dos piezas, partido en vertical, con trampillas de ventilación. Marco: chapa de acero
Descripción producto	Con compuertas de ventilación integradas para una función de abertura automática en caso de alarma o de corte eléctrico. La puerta transparente para el sistema Automatic Door Opening sustituye la puerta estándar del VX IT.
Ventajas	Posibilidad de control remoto del sistema CMC III Elevada seguridad gracias a la utilización de cristal de seguridad simple tintado Elevada estabilidad gracias a la combinación de las trampillas de ventilación con el marco tubular de puerta Las compuertas de ventilación se adentran solo 200 mm en la vía de emergencia No es necesario adaptar el sistema de cierre La abertura manual de las puertas no influye sobre las trampillas de ventilación Abertura automática de las trampillas de ventilación con falta de tensión
Funcionamiento	Accionamiento mediante DCM (módulo de abertura automática de puertas) CMC III Las compuertas de ventilación verticales integradas se abren mecánicamente de forma automática, en caso de emergencia y de fallo del sistema de refrigeración o de activación de un sistema de extinción; En función del volumen y la temperatura de la sala se aprovecha el aire de la sala para realizar una refrigeración de emergencia o bien puede introducirse gas de extinción directamente en los racks TI. Deben utilizarse siempre las puertas frontales y dorsales del sistema Automatic Door Opening
Material	Marco: chapa de acero Cristales: cristal de seguridad monocapa tintado
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Puerta con empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpu Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo