

Armarios de poliéster AX sin ventana



EMS-RITAXP

Los armarios de poliéster AX son ideales para aplicaciones en entornos complejos. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con chasis y guías.

RITTAL

1446000



Características

Ejecución	sin ventana	
Material	Caja y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK Puerta: junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero Protección frente a fuego según UL 94-V0, Libre de halógenos	
Superficie	Caja y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado Placa de montaje: galvanizada	
Color	Semejante RAL 7035	
Unidad de envase	Armario con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda, Placa de montaje Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integrado	
Observación	En caso de una exposición prolongada a radiación UV (luz solar) y lluvia, recomendamos aplicar una pintura PUR en la superficie para evitar su deterioro. Precio y plazo de entrega bajo demanda.	
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX	NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529	IP66	
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 600 mm Profundidad: 200 mm	
Grosor del material de la placa de montaje	3 mm	
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	305 mm x 525 mm	
Ángulo de abertura de la puerta	130°	
Observación para el montaje	Para la fijación de componentes en el armario se precisan tornillos para montaje interior El ángulo universal permite fijar componentes en la retícula de 25 mm, por ej. chasis de sistema	



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpú Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo