

TECHO TERMO ACUSTICO DE UPVC DE 3.60MX1.07M CON UN ESPESOR DE 1.5MM.



EMS-TTAPVC

Es una cobertura moderna diseñada para aislar el calor y el ruido, ofreciendo una apariencia estética similar a la teja tradicional. Fabricado con PVC de alta resistencia (UPVC), reduce el sonido de lluvia, resiste la corrosión, es liviano y no se oxida.



CARACTERÍSTICAS

Datos Técnicos

Color: principal Rojo	Características: Ligero y fácil de transportar. Alta resistencia y durabilidad en cualquier clima. Fácil de usar para instalar.
Garantía: 1 Año	Observaciones: Respetar la pendiente, solape longitudinal y transversal según la zona o clima a instalar
Profundidad Del Producto: 360.00 cm	Recomendaciones De Uso: El sentido de colocación de la cubierta debe ser contrario a la dirección del viento. Perforación con taladro eléctrico de baja velocidad o acción manual para poder colocar las fijaciones correctamente
Altura Del Producto: 3.70 cm	Resistencia rayos UV: Sí
Modelo: PVC1070-250-37	Tipo de Producto: Techo
Ancho Del Producto: 107.00 cm	Material: PVC-U
Número de piezas: 1	Resistencia al fuego: No
Resistente a la humedad: Sí	Peso Del Producto: 11.80 kg
Espesor: 1.5 mm	Advertencia de uso: Evite ser deformado por objetos pesados
Medida: 3.6x1.07 m	Número de piezas: 1



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpu Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

Nombre	Unit	Data
Espesor	mm	1.8mm +/-0.3mm
Radio de curvatura	m	12
Altura de la cumbrera	mm	37
Superposición longitudinal	cm	25
Resistencia térmica	m2K/W	0.0141
Conductividad térmica	W/m.k	0.155
Pendiente mínima	%	10
Rango de temperatura	°C	-15 to +50
Resistencia máxima al impacto	J	8

CAPACIDAD DE CARGA

Espesor (mm)	Espaciado longitudinal de correas	Espaciado de correas horizontales (kg)		
		600mm	800mm	1000mm
1.5	1000mm	145	125	105
2.0	1000mm	165	145	125
2.5	1000mm	195	175	155
3.0	1000mm	255	225	205