

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2P 32A 10KA 230V

EMSSCH32A

Schneider

EZ9F56232



Este interruptor termomagnético cuenta con 2 polos, permitiendo el control de dos circuitos independientes. Su capacidad de 32 amperios lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones eléctricas.

Fabricado con materiales de alta calidad, asegura una larga vida útil y un desempeño óptimo, adaptándose perfectamente a espacios reducidos gracias a su diseño compacto.

Características

Principal

Aplicación del dispositivo	Distribución
Gama	Easy9
Tipo de producto o componente	Interruptor automático en miniatura
Nombre corto del dispositivo	Easy9 MCB
Poles	2P
Número de polos protegidos	2
Corriente nominal (In)	32 A
Tipo de red	CA
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Código de curva	C
Poder de corte	10000 A lcn en 220 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60898-1 6000 A lcn en 400 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60898-1
Aptopara seccionamiento	Sí acorde a IEC 60898-1

Complementario

Frecuencia de red	50/60Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	220 V CA 50/60 Hz 400V CA 50/60 Hz
Límite de enlace magnético	5...10 x In
[Ics] poder de corte en servicio	6 kA 100 % x lcn en 230 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60898-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60898-1



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimu Oclo 1365
Urb. Tungasuca, Carabaylo

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV acorde a IEC 60898-1
Indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de control	Maneta
Señalizaciones en local	Sin
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	4
Altura	81 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	66.5 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Endurancia mecánica	10000 ciclos
Durabilidad eléctrica	4000 ciclos
Conexiones - terminales	Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1...25 mm² Flexible Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1...35 mm² rígido
Par de apriete	3.5 N.m arriba o abajo
Protección contra fugas a tierra	Sin

Entorno

Normas	IEC 60898-1
Certificaciones de producto	CE
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Grado de contaminación	2
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % en -5...60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C